

ПРАЙС - ЛИСТ - ФЕВРАЛЬ 2012г.

ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ



ООО «НОРТЕХ ИНЖИНИРИНГ ГРУП»

197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 9, пом. 19Н, тел./факс: (812) 327-50-19, 324-25-61, gaz@nortech.ru
129626, Москва, ул. Новоалексеевская, д.16, стр. 29, тел./факс: (495) 987-42-11, 980-53-16, gas@nortech.ru
www.promtis.ru

CPG - Газовый воздухонагреватель внутреннего исполнения (газовая горелка Riello - одноступенчатая)

Модель	Мощность, кВт	Дымоход, Øмм	CPG-UF	CPG-UD - 300Па	CPG-UD - 600Па	CPG-UD - 1000Па	CPG-HF	CPG-HD - 300Па	CPG-HD - 600Па	CPG-HD - 1000Па
100	29	125	155 100	153 380	-	-	169 020	165 300	-	-
150	44	125	164 490	160 660	-	-	169 130	165 300	-	-
200	59	125	179 460	175 280	-	-	196 860	192 680	-	-
300	88	150	199 520	195 350	-	-	216 920	212 750	-	-
400	117	150	245 230	239 430	-	-	264 370	258 570	-	-
500	147	175	267 850	261 930	по запросу	по запросу	286 870	281 070	по запросу	по запросу
600	176	175	277 480	270 750	по запросу	по запросу	300 100	293 370	по запросу	по запросу
700	205	175	308 560	300 680	по запросу	по запросу	331 180	323 300	по запросу	по запросу
800	235	200	364 360	355 660	по запросу	по запросу	388 840	380 020	по запросу	по запросу
1000	293	200	381 640	372 940	по запросу	по запросу	406 120	397 300	по запросу	по запросу

CPG - Газовый воздухонагреватель внутреннего исполнения (газовая горелка Riello - двухступенчатая)

Модель	Мощность, кВт	Дымоход, Øмм	CPG-UF	CPG-UD - 300Па	CPG-UD - 600Па	CPG-UD - 1000Па	CPG-HF	CPG-HD - 300Па	CPG-HD - 600Па	CPG-HD - 1000Па
100	29	125	-	-	-	-	-	-	-	-
150	44	125	224 230	220 400	-	-	228 870	225 040	-	-
200	59	125	228 180	224 000	-	-	245 580	241 400	-	-
300	88	150	254 390	250 220	-	-	271 790	305 080	-	-
400	117	150	298 010	292 210	-	-	317 150	311 350	-	-
500	147	175	320 630	314 710	по запросу	по запросу	339 650	333 850	по запросу	по запросу
600	176	175	330 260	323 530	по запросу	по запросу	352 880	346 150	по запросу	по запросу
700	205	175	412 150	404 260	по запросу	по запросу	434 770	404 260	по запросу	по запросу
800	235	200	467 950	459 250	по запросу	по запросу	492 420	483 610	по запросу	по запросу
1000	293	200	499 380	490 680	по запросу	по запросу	523 860	515 040	по запросу	по запросу
1250	366	200	807 560	896 760	по запросу	по запросу	853 620	942 820	по запросу	по запросу
1500	440	300	856 910	946 210	по запросу	по запросу	907 570	996 870	по запросу	по запросу
2000	586	300	1 047 630	1 141 730	по запросу	по запросу	1 103 190	1 197 380	по запросу	по запросу
2700	732	350	1 108 080	1 209 780	по запросу	по запросу	1 169 360	1 270 980	по запросу	по запросу
3000	879	350	1 390 360	1 494 230	по запросу	по запросу	1 457 760	1 561 630	по запросу	по запросу
3400	1025	400	1 598 000	1 714 190	по запросу	по запросу	1 672 080	1 788 350	по запросу	по запросу

CPG - Газовый воздухонагреватель внутреннего исполнения (газовая горелка Riello - модулируемая)

Модель	Мощность, кВт	Дымоход, Øмм	CPG-UF	CPG-UD - 300Па	CPG-UD - 600Па	CPG-UD - 1000Па	CPG-HF	CPG-HD - 300Па	CPG-HD - 600Па	CPG-HD - 1000Па
100	29	125	-	-	-	-	-	-	-	-
150	44	125	236 760	232 930	-	-	241 400	232 930	-	-
200	59	125	240 360	236 180	-	-	257 760	253 580	-	-
300	88	150	260 420	-	-	-	277 820	273 650	-	-
400	117	150	306 130	300 330	-	-	325 270	319 470	-	-
500	147	175	324 690	299 480	по запросу	по запросу	343 710	337 910	по запросу	по запросу
600	176	175	399 280	392 550	по запросу	по запросу	421 900	415 170	по запросу	по запросу
700	205	175	430 360	422 480	по запросу	по запросу	452 980	445 100	по запросу	по запросу
800	235	200	486 160	477 460	по запросу	по запросу	510 640	501 820	по запросу	по запросу
1000	293	200	539 980	520 840	по запросу	по запросу	564 460	555 640	по запросу	по запросу
1250	366	200	855 400	944 520	по запросу	по запросу	901 460	990 580	по запросу	по запросу
1500	440	300	889 340	978 640	по запросу	по запросу	940 000	1 029 300	по запросу	по запросу
2000	586	300	1 078 650	1 172 750	по запросу	по запросу	1 134 210	1 228 400	по запросу	по запросу
2700	732	350	1 139 100	1 240 800	по запросу	по запросу	1 200 380	1 302 000	по запросу	по запросу
3000	879	350	1 416 580	1 520 450	по запросу	по запросу	1 483 890	1 587 760	по запросу	по запросу
3400	1025	400	1 619 250	1 735 530	по запросу	по запросу	1 693 410	1 809 600	по запросу	по запросу

Воздухонагреватели поставляются на природном газе G20 (сжиженный газ G31 - опция), комплектуются камерой сгорания из нержавеющей стали и MC200 контроллером. Теплообменник для моделей 100-1000 из малоуглеродистой стали, для моделей 1250-3400 - из нержавеющей стали. Для воздухонагревателей моделей 100-1000 с двухступенчатой и модулируемой горелкой рекомендуется теплообменник из нержавеющей стали.

Модели воздухонагревателей 100-1000 комплектуются: CPG-UD - фланцем на выходе воздуха, перфорированной панелью на заборе воздуха; CPG-HD - фланцем на выходе и на заборе воздуха.

Модели воздухонагревателей 1250-3400 комплектуются: CPG-UD - фланцем на выходе воздуха, жалюзийной решеткой на заборе воздуха; CPG-HD - фланцем на выходе и на заборе воздуха.

CPG-EA - Газовый воздухонагреватель наружного исполнения (газовая горелка Riello - одноступенчатая)

Модель	Мощность, кВт	Дымоход, Øмм	CPG-EA-UD - 300Па	CPG-EA-UD - 600Па	CPG-EA-UD - 1000Па	CPG-EA-HD - 300Па	CPG-EA-HD - 600Па	CPG-EA-HD - 1000Па
100	29	125	267 150	-	-	279 650	-	-
150	44	125	274 480	-	-	287 080	-	-
200	59	125	301 650	-	-	317 250	-	-
300	88	150	308 980	-	-	324 680	-	-
400	117	150	355 790	-	-	372 900	-	-
500	147	175	377 600	по запросу	по запросу	394 800	по запросу	по запросу
600	176	175	407 020	по запросу	по запросу	427 420	по запросу	по запросу
700	205	175	439 550	по запросу	по запросу	459 950	по запросу	по запросу
800	235	200	500 550	по запросу	по запросу	522 460	по запросу	по запросу
1000	293	200	527 910	по запросу	по запросу	549 900	по запросу	по запросу

CPG-EA - Газовый воздухонагреватель наружного исполнения (газовая горелка Riello - двухступенчатая)

Модель	Мощность, кВт	Дымоход, Øмм	CPG-EA-UD - 300Па	CPG-EA-UD - 600Па	CPG-EA-UD - 1000Па	CPG-EA-HD - 300Па	CPG-EA-HD - 600Па	CPG-EA-HD - 1000Па
100	29	125	-	-	-	-	-	-
150	44	125	322 890	-	-	335 490	-	-
200	59	125	341 130	-	-	356 730	-	-
300	88	150	353 440	-	-	369 140	-	-
400	117	150	398 560	-	-	415 860	-	-
500	147	175	420 370	по запросу	по запросу	437 570	по запросу	по запросу
600	176	175	449 790	по запросу	по запросу	470 190	по запросу	по запросу
700	205	175	523 490	по запросу	по запросу	543 890	по запросу	по запросу
800	235	200	584 500	по запросу	по запросу	606 400	по запросу	по запросу
1000	293	200	623 320	по запросу	по запросу	645 310	по запросу	по запросу
1250	366	200	927 880	по запросу	по запросу	973 940	по запросу	по запросу
1500	440	300	977 320	по запросу	по запросу	1 027 990	по запросу	по запросу
2000	586	300	1 172 840	по запросу	по запросу	1 228 490	по запросу	по запросу
2700	732	350	1 245 500	по запросу	по запросу	1 306 700	по запросу	по запросу
3000	879	350	1 529 950	по запросу	по запросу	1 597 350	по запросу	по запросу
3400	1025	400	1 749 910	по запросу	по запросу	1 824 070	по запросу	по запросу

CPG-EA - Газовый воздухонагреватель наружного исполнения (газовая горелка Riello - модулируемая)

Модель	Мощность, кВт	Дымоход, Øмм	CPG-EA-UD - 300Па	CPG-EA-UD - 600Па	CPG-EA-UD - 1000Па	CPG-EA-HD - 300Па	CPG-EA-HD - 600Па	CPG-EA-HD - 1000Па
100	29	125	-	-	-	-	-	-
150	44	125	333 050	-	-	345 640	-	-
200	59	125	351 000	-	-	358 990	-	-
300	88	150	358 330	-	-	374 030	-	-
400	117	150	405 140	-	-	422 440	-	-
500	147	150	423 660	по запросу	по запросу	440 860	по запросу	по запросу
600	176	175	505 720	по запросу	по запросу	526 120	по запросу	по запросу
700	205	175	538 250	по запросу	по запросу	558 650	по запросу	по запросу
800	235	200	599 250	по запросу	по запросу	621 160	по запросу	по запросу
1000	293	200	656 220	по запросу	по запросу	678 210	по запросу	по запросу
1250	366	200	975 630	по запросу	по запросу	1 021 690	по запросу	по запросу
1500	440	300	1 009 750	по запросу	по запросу	1 060 420	по запросу	по запросу
2000	586	300	1 203 860	по запросу	по запросу	1 259 510	по запросу	по запросу
2700	732	350	1 249 360	по запросу	по запросу	1 337 720	по запросу	по запросу
3000	879	350	1 556 170	по запросу	по запросу	1 623 480	по запросу	по запросу
3400	1025	400	1 771 250	по запросу	по запросу	1 845 320	по запросу	по запросу

Воздуонагреватели поставляются на природном газе G20 (сжиженный газ G31 - опция), комплектуются камерой сгорания и теплообменником из нержавеющей стали, MC200 контроллером, фланцем на выходе воздуха, жалюзийной решеткой.

Воздуонагреватели работают при наружной температуре до -35°C.